

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schiebetür-Einbauelement für Holzzarge / Mauerwerk (System Seisenberger)

Liefern und Einbauen eines Schiebetür-Einbauelementes *System Seisenberger* oder *gleichwertig*; *Liefernachweis Tel. 08081 - 93550 / Fax 08081 - 3057/ info@seisenberger.de*;

incl. oberer Laufschiene in Alu eloxiert, mit Sturzabdeckung; sowie den kompletten Zubehörteilen zum späteren Einhängen des Schiebetürblattes (Laufwagen, Aufhängebügel, Bodenführung, Stopper, etc.).

Schiebetür-Einbauelement zum Einbau einer Holzzarge (Bekleidungs-zarge) vorgerichtet. Die Zarge ist als Schiebetürzarge in die Wand laufend auszuführen. Das Element muss zum Verputzen grob mit Zementmörtel mit einem beidseitigen Putzträger (Metallgitter) vorbereitet sein!

Das Schiebetür Einbauelement muss hinten zum Mauerwerk und unten zum Boden mit den mitgelieferten Bandstahleisen befestigt werden. Die Laufschiene ist am Sturz mind. 2 - 3 mal (je nach Türbreite) anzudübeln. Der hintere Anschluss sowie der Anschluss zum Sturz ist mit **ZEMENTMÖRTEL** auszufüllen (hinterwerfen). Das Einbauelement muss zum Boden fest untermörtelt werden, damit ein späteres Absenken ausgeschlossen ist!!! Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten!

... Stk Größe 125 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)

... Stk Größe 145 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)

... Stk Größe 205 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)

... Stk Größe 270 (Fertigwandstärke) x x (Baurichtmass)